

# Fișă tehnică produs

Specificatii

APC

Green Premium™



APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13 outlets, SmartConnect Port + SmartSlot, AVR, LCD

SMT750IC

## Prezentare generala

**Prezentare** Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

**Termen de livrare** Se livrează, de regulă, în 2 săptămâni

## Principal

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Main Input Voltage     | 230 V                             |
| Other Input Voltage    | 220 V<br>240 V                    |
| Main Output Voltage    | 230 V                             |
| Other Output Voltage   | 220 V<br>240 V                    |
| Putere nominala in W   | 500 W                             |
| Putere nominala in VA  | 750 VA                            |
| Input Connection Type  | IEC 320 C14                       |
| Output connection type | 6 IEC 320 C13<br>2 IEC Jumpers    |
| Lungime cablu          | 1,83 m                            |
| Numar de cabluri       | 1                                 |
| Tip baterie            | Baterie cu plăci de plumb și acid |
| Echipament furnizat    | Cablu USB                         |

## General

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Number of power module filled slots | 0                        |
| Number of power module free slots   | 0                        |
| Product web sub-family              | Cloud-enabled monitoring |
| Redundant                           | No                       |

## Caracteristici fizice

|          |         |
|----------|---------|
| Culoare  | Negru   |
| Inaltime | 16,1 cm |
| Latime   | 13,8 cm |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Adancime            | 36,9 cm            |
| Greutate neta       | 11,8 kg            |
| Locul de montare    | Fata               |
| Mounting preference | No preference      |
| Mod de montare      | Not rack-mountable |
| Two post mountable  | 0                  |
| Compatibil USB      | Yes                |

## Intrare

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Limite pentru tensiune la intrare | 151...302 V reglabil<br>160...280 V  |
| Frecventa retea                   | 50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată |

## Iesire

|   |   |
|---|---|
| Distorsiune armonica  | Sub 5%  |
| Maximum configurable power in VA                              | 750 VA  |
| Putere max. configurabilă (wați)                              | 500 W   |
| Timp de transfer  | 6 ms typical : 10 ms maximum                              |
| Topologie   | Linie interactivă   |
| Tip formă de undă   | Undă sinusoidală  |
| Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea |

## Conformitate


|                    |  |
|--------------------|--|
| Certificari produs | UE<br>EAC<br>RCM<br>VDE  |
| Standarde          | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Conditii de mediu

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nivel acustic                         | 40 dBA            |
| Disiparea de căldură                  | 90 Btu/h          |
| Altitudine de functionare             | 0...10000 ft      |
| Temperatura ambientala de functionare | 0...40 °C         |
| Temperatura de depozitare             | -15...45 °C       |
| Altitudinea de depozitare             | 0,00...15240,00 m |
| Umiditate relativa                    | 0...95 %          |
| Umiditate relativă depozitare         | 0...95 %          |

## Durata de functionare & baterii

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Tensiunea bateriei                | 24 V   |
| Durată de funcționare extensibilă | 0      |
| Capacitate baterie                | 7,0 Ah |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Module baterie incluse          | 0   |
| Battery Slots Empty             | 0   |
| Timp de reîncărcare tipic       | 3 H   |
| Cantitate RBC™                  | 1   |
| Durata de viata baterie         | 3...5 yr  |
| Baterie de schimb               | <a href="#">RBC48</a>  |
| Battery power in VAH            | 146 VAh runtime   |
| Putere încărcare baterie (wați) | 49 W rated  |

## Management & comunicatii

|   |   |
|---|---|
| Funcție de alarma                         | Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional                             |
| Înterupere de urgență a alimentării (EPO) | Opțional  |
| Sloturi libere                            | 1   |
| Alarm                                     | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |

## Protectie la supratensiune și filtrare

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Capacitate nominală supratensiune | 540 J  |
| Filtrare                          | Filtrare multipolară zgomot, cu funcționare continuă: 0,3% limitare supratensiune ieee: timp de răspuns prindere zero : conform standardului ul 1449 |

## Unitati de ambalare

|  |          |
|--|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 30,1 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 27,8 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 49,9 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 14,23 kg |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 6        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 42 cm    |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80 cm    |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120 cm   |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 97,01 kg |

## Sustenabilitatea ofertei

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium             |
| Regulamentul REACH       | <a href="#">Declaratia REACH</a> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Directiva RoHS UE</b>                      | Conform<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                 |
| <b>Fara mercur</b>                            | Da  |
| <b>Informatii privind scutirea de la RoHS</b> | Da  |
| <b>Raport de mediu</b>                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>              |
| <b>Profil circularitate</b>                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a> |
| <b>Eficienta energetica optimizata</b>        | Produs eficient energetic                                     |
| <b>Take-back</b>                              | Take-back program available                                   |

## Garanție contractuală

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Garantie</b> | 3 ani reparații sau înlocuire (exceptând bateria) și 2 ani pentru baterie |
|-----------------|---|

## Substituii recomandate