

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Schuko

BR1500G-GR

### Prezentare generala

Termen de livrare De obicei în stoc

### Principal

Main Input Voltage	230 V
putere nominala in W	865 W
putere nominala in VA	1500 VA
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type	3 Schuko CEE 7 3 Schuko CEE 7 protectie la supratensiune
lungime cablu	1,5 m

### Durata de functionare & baterii

Temp de functionare	<a href="#">View Runtime Graph</a>
Eficienta	<a href="#">View Efficiency Graph</a>
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Temp de reîncărcare tipic	8 H
Cantitate RBC™	1
Tensiunea bateriei	24 V
capacitate baterie	9,0 Ah
Putere încărcare baterie (wați)	23 W rated
durata de viata baterie	3...5 yr
Baterie de schimb	<a href="#">APCRBC124</a>
Durată de funcționare extensibilă	0

### General

echipament livrat	Cablu telefonic manual de utilizare cablu USB Carnet de garanție
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

## Caracteristici fizice

inaltime	30,1 cm
latime	11,2 cm
adancime	38,2 cm
greutate neta	13 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	No

## Intrare

frecventa retea	50 Hz +/- 1 Hz 60 Hz +/- 1 Hz
limite pentru tensiune la intrare	156...300 V reglabil 176...294 V

## Iesire

Putere max. configurabilă (wați)	865 W
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea 50/60 Hz +/- 1 Hz nesincronizată
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Timp de transfer	10 ms typical : 12 ms maximum

## Conformitate

certificari produs	BSI 1363 UE NEMKO
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Politică de protecție echipament	Durată de viață: 200000 AUD Durată de viață: 150000 Euro Durată de viață: 75000 GBP

## Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0,0000000000...15240,0000000000 m
nivel acustic	45 dBA

## Management & comunicatii

---

Panou de comandă	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
------------------	---

## Protectie la supratensiune si filtre

---

Capacitate nominală supratensiune	441 J
data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

---

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	39 cm
Latime prima forma de impachetare	49 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	13,8 kg
SCC14	10731304286872

---

## Garantie contractuala

---

Garantie	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
----------	---

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului** este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Efficient energetic   Take-back   Transparență   RoHS/REACH

## Performanța resurselor

Produs Eficient Energetic

Take-Back Program Available

## Echipament sustenabil

Fără Mercur

Informații Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

## Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declarația REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform cu anumite excepții

Regulamentul Rohs China

[Declarația RoHS China](#)

Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declarația privind substanțele în scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Weee

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Profil Circularitate

[Informații privind sfârșitul duratei de viață](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

---

